

CENTRALITA SENSYS NET / SENSYS




/ CENTRALITA SENSYS CONTROL REMOTO DE LA CALDERA E INTERFAZ DE SISTEMA

- Control remoto para calderas con sonda de ambiente modulante incluida.
- Interfaz de sistema único para gestión de todos los componentes de una instalación: caldera, módulos hidráulicos, energía solar térmica, etc. con protocolo de comunicación Bus Bridgenet®
- Programación horaria, semanal y diaria de la calefacción y del ACS.
- Activación función auto y función confort
- Modo verano, invierno o vacaciones
- Gestión de hasta 6 zonas de calefacción
- Navegación intuitiva con display LCD retroiluminado
- Asistente de instalación: configuración guiada del sistema y de los principales parámetros.
- Visualización de esquemas y fuentes de energía activas, contabilización de consumos en kWh y kg de CO₂ ahorrados aprovechando la energía solar



/ CENTRALITA SENSYS NET CONTROL REMOTO MODULANTE VÍA WIFI

- Kit conectividad Ariston Net compuesto de la centralita Sensys y de un dispositivo de enlace
- Permite gestionar la caldera cómodamente desde un móvil, tablet u ordenador.
- Es necesario un router con conexión WiFi, una caldera Ariston versión EVO (fabricada a partir de 2012) y disponer del correspondiente cableado entre caldera y termostato.
- Con esta sonda ambiente conectada, puedes controlar por voz la calefacción, integrandola en los sistemas de casa inteligente de Amazon Alexa y Google Home.



CALEFACCIÓN

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SENSYS / SENSYS NET

Alimentación: BusBridgenet®
 Potencia máx. absorbida: < 0,7 W
 Temperatura de funcionamiento: de -10° a 60°C
 Memoria: 2h
 Sensor de temperatura: NTC 5K +/-1%
 Grado de resolución: 0,1 °C

Características ErP
 Solo con caldera BusBridgeNet®: Clase V, aporte calefacción +3%
 Clase VI: añadiendo la sonda externa Ariston, aporte de calefacción 4%

CABLE BUS BRIDGENET®*




Longitud máxima / Sección mínima: 50 m / 0,5 mm²

Control completo del sistema con un solo dispositivo

PRECIO EN EUROS

Código


Centralita Sensys	3318585
Centralita Sensys Net	3318991



Instalación separada



Instalación ensamblada



* Para evitar problemas de interferencia, esta recomendado utilizar cables trenzados para conectar Sensys con la caldera u otros accesorios.

TERMORREGULACIÓN